



Geproduceerd in Denemarken sinds 1901

-5°C
-22°C



F200 Vrieskast

Artikelnummer: 942020220

De F200 is een energiezuinige Compacte vrieskast, inwendig Poly Styreen, uitwendig wit gelakt, duurzaam en met een goede temperatuurstabiliteit, geschikt voor frequente deuropeningen.

WERKOMGEVING, REINIGING EN EFFICIËNT GEBRUIK

De vrieskast is voorzien van een omkeerbare deur (scharnier links of rechts) en een geïntegreerde handgreep over de volledige hoogte. De deur is met afgeronde hoeken en heeft een uitneembaar deurrubber voor eenvoudige en efficiënte reiniging.

DUURZAAMHEID

Het meubel is energiezuinig met lage operationele kosten en wordt lokaal in Denemarken geproduceerd met de nadruk op het minimaliseren van de impact op het milieu, sociale verantwoordelijkheid en met energie uit hernieuwbare energiebronnen.

ZEKERHEID


Het meubel heeft 3 jaar fabrieksgarantie en beschikt over een geforceerd koelsysteem, wat zorgt voor een goede temperatuurstabiliteit en luchtverdeling, zodat de temperatuur weer snel stabiel is na het openen van de deur.

WAT IS G+?

G+ is Gram Scientific's merknaam voor professionele koel- en vrieskasten voor de opslag van voedsel.

'G' symboliseert onze oorsprong in de Deense Gram Groep.

'+' symboliseert dat innovatie deel uitmaakt van ons DNA en dat we ons voortdurend blijven ontwikkelen, zodat we altijd kunnen voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant.



MADE IN
DENMARK

TECHNISCHE GEGEVENS

Productnaam	F200 G W R 1W1WW	Energie efficiëntieklasse / EEI	B / 31,4
Producttype	Professionele vrieskast	Energie verbruik (kWh/Jaar)	890 kWh
Temperatuurbereik	-22/-5°C	Geluidsniveau dB(A)	37,0 dB(A)
Volume (bruto / netto bruikbaar)	128 / 78 L	Garantie	3 jaar
Afmeting (BxDxH)	595x642x830 mm	Klimaatklasse	4 (30°C/55% RV)
Materiaal (uitwendig / inwendig)	Wit gelakt / Voorgevormd PS kunststof	Deurtype	Geïsoleerde dichte deur
Bruto gewicht	46 kg	Poten	Stelschroef / wielen H = 30 mm
Koelmiddel / vulgewicht	R600a / 0,033 kg	Aantal roosters (afmeting BxD)	1 stuk 486x430 mm / 1 stuk 486x300 mm
GWP / Co2 equivalent	3 / 0,000099 t	Uitgerust met	Rechtsdraaiende omkeerbare deur met slot, 2 wit gecoate draadroosters.
Koelcapaciteit bij -25°C	178 Watt	Uitvoeringsmogelijkheden	Deur (links of rechts), draadroosters (wit/rvs).
Aansluiting	230 V, 50 Hz / 0,78A		
Aansluitwaarde	120 Watt		